

REALTIDSKATALOG FÖR KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdatabas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 38 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.1		4
1.1.0.1	KEIM Concretal-Bruk-R 25 kg	5
1.1.0.2	KEIM Concretal-Finspackel 25kg	6
1.1.0.3	KEIM Concretal-Universalbruk 25kg	7
1.1.0.4	KEIM Concretal®-C	8
1.1.0.5	KEIM Concretal®-Fixativ	9
1.1.0.6	KEIM Concretal®-Lasur	10
1.1.0.7	KEIM Concretal®-MKH	11
1.1.0.8	KEIM Concretal®-W	12
1.1.0.9	KEIM Concretal®-W Grov	13
1.1.0.10	KEIM Silan 100	14
1.1.0.11	KEIM Silangrund	15
1.2		16
1.2.0.1	KEIM Design-Base	17
1.2.0.2	KEIM Design-Fixativ	18
1.2.0.3	KEIM Design-Lasur	19
1.3		20
1.3.0.1	KEIM Etsvätska	21
1.3.0.2	KEIM färgborttagning, 20 lit	22
1.3.0.3	KEIM Lotexan	23
1.4		24
1.4.0.1	KEIM Contact-Plus	25
1.4.0.2	KEIM Contact-Plus Grob	26
1.4.0.3	KEIM Fixativ	27
1.4.0.4	KEIM Granital®	28
1.4.0.5	KEIM Granital® Grov	29
1.4.0.6	KEIM Special-Fixativ	30
1.5		31
1.5.0.1	KEIM Kristall-Feltsit	32
1.5.0.2	KEIM Purkristalat®	33
1.6		34
1.6.0.1	KEIM Soldalit®	35
1.6.0.2	KEIM Soldalit® ME	36
1.6.0.3	KEIM Soldalit®-Fixativ	37
1.6.0.4	KEIM Soldalit®-Grov	38

1

1.1



KEIM Concretal-Bruk-R 25 kg

KEIM Concretal?-Bruk-R, grovbruk till KEIM Concretal?- Betongrenoveringssystem. Användningsområde: Renoveringsbruk till större reparationer- dynamisk och ikkedynamisk belastade underlag.

NyansGrå. Bearbetning Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, skyffel, putsbräda eller slipstål. *Förbrukning* Förbrukningen uppgår till ca 1,8 kg/m² per mm skiktjocklek. *Leverans form* 25 kg säck.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcR	KEIM Concretal-Bruk-R 25 kg	2 284 SEK

KEIM Concretal-Finspackel 25kg

KEIM Concretal?-Finspackel är ett finspackel för betong. Användningsområde: Spackling av betong - även efter betongreparationer med *KEIM Concretal?-Bruk-R* - på lodrätta betongytor.

NyansGrå. Bearbetning Rörmaskin, tvångsblandare. Spackel, murslev eller slipstål. Förbrukning Ca. 1,75 kg torr spackelmassa per m² vid 1mm skiktjocklek. Leverans form 25 kg säck.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcFein	KEIM Concretal-Finspackel 25kg	2 284 SEK

KEIM Concretal-Universalbruk 25kg

KEIM Concretal?-Universalbruk, putsbruk för reparationer av normal- och lättbetong, vid husbyggnation. Användningsområde:

Hydraliskt härdande bruk till renovering av icke dynamiska byggnadskonstruktioner i betong.

*NyansGrå.Bearbetning*Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, putsbräda, slipstål eller spruta.*Förbrukning*Ca. 1,52 kg/m² torrbruk.*Leverans form*25 kg säck.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcU	KEIM Concretal-Universalbruk 25kg	2 284 SEK

KEIM Concretal®-C

KEIM Concretal®-C är en solsilikatakryl, enkomponentfärg enligt DIN EN 1062 och betongskyddsfärg enligt DIN EN 1504, med högt skydd mot stål- och kloridkorrosion samt mot frostsador. Färgen bevarar den ursprungliga betongestetiken tack vare mineralisk matt yta.

NyansKEIM Palette exklusiv. Bearbetning Borste, rulle eller airless spruta. Förbrukning Ca. 0.3 kg/m² för 2 behandlingar, beroende på underlag. Leverans form 5 kg och 20 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcC20Br1	KEIM Concretal-C Bruten grupp1, 25 kg	7 238 SEK
KEIM-ConcC20Br2	KEIM Concretal-C Bruten grupp2, 20 kg	8 213 SEK
KEIM-ConcC20v	KEIM Concretal-C Vit, 20 kg	6 809 SEK
KEIM-ConcC5Br1	KEIM Concretal-C Bruten grupp1, 5 kg	1 973 SEK
KEIM-ConcC5Br2	KEIM Concretal-C Bruten grupp2, 25 kg	2 257 SEK
KEIM-ConcC5v	KEIM Concretal-C Vit, 5 kg	1 865 SEK

KEIM Concretal®-Fixativ

KEIM Concretal®-Fixativ är en förtunning och grund, baserad på silikatbas för betongytor. Användningsområde:

KEIM Concretal®-Fixativ används som förtunning eller tillsatsmedel till silikatbaserad färg som används i *KEIM Concretal® System*. *KEIM Concretal®-Fixativ* mättar sugande- samt förstärker porösa underlag. Förtunning till: *KEIM Concretal®-W* *KEIM Concretal®-W-Grob* *KEIM Concretal®-Lasur* *KEIM Contact®-Plus*

Nyans Mjölaktig. *Bearbetning* Pensel eller spruta. *Förbrukning* Vid grundning på släta underlag ca. 0,1-0,2 liter/m². *Leverans form* 5 liter och 20 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcFx20	KEIM Concretal-Fixativ 20l	5 375 SEK
KEIM-ConcFx5	KEIM Concretal-Fixativ 5l	1 735 SEK

KEIM Concretal®-Lasur

Bruksklar silikatbaserad betongfärg som målas i tunt lager för täckande eller laserande målningsbehandling. Användningsområde: *KEIM Concretal®-Lasur* används som täckande och laserande behandling för bevaring och skydd av betongens stuktur och övriga uttrycksform, så väl inom- som utomhus. *KEIM concretal®-Lasur* är inte avsett för vågräta eller något lutande ytor.

NyansÖver 200 standardkulörer enligt KEIM Palette-exklusiv. *Bearbetning*Lasyrpensel, pensel, roller eller spruta. *Förbrukning*Vid två täckande strykningar på släta underlag: Ca 0,25 liter/m² KEIM Concretal®-Lasur och ca. 0,04 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ. Vid två laserande strykningar: Allt efter förtunningsgrad. *Leverans form*5 liter och 15 liter burk.



PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcLas15Br1	KEIM Concretal-Lasur 15 kg Bruten Grupp1	5 020 SEK
KEIM-ConcLas15Br2	KEIM Concretal-Lasur 15 kg Bruten Grupp2	5 020 SEK
KEIM-ConcLas15Br3	KEIM Concretal-Lasur 15 kg Bruten Grupp3	6 487 SEK
KEIM-ConcLas15v	KEIM Concretal-Lasur 15 kg Vit	5 020 SEK
KEIM-ConcLas5Br1	KEIM Concretal-Lasur 5 kg Bruten Grupp1	1 836 SEK
KEIM-ConcLas5Br2	KEIM Concretal-Lasur 5 kg Bruten Grupp2	1 836 SEK
KEIM-ConcLas5Br3	KEIM Concretal-Lasur 5 kg Bruten Grupp3	2 381 SEK
KEIM-ConcLas5v	KEIM Concretal-Lasur 5 kg Vit	1 836 SEK

KEIM Concretal®-MKH

KEIM Concretal®-MKH Mineralbaserat korrosionsskydd och vidhäftning för KEIM Concretal- Betongrenoveringssystem. Användningsområde: För att erhålla Korrosionsskydd samt för en bättre vidhäftning mellan cementbundna underlag och *KEIM Concretal®- Bruk-R* vid betongreparationer och nyläggningar.

Nyans Grå. *Bearbetning* Pensel eller borste. *Förbrukning* 120g/lpm Ø 16 mm som korrosionsskydd (två strykningar). 1000 - 1100 g/m² som häftbrygga, beroende på grovlek och temperatur. *Leverans form* 5 kg och 20 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcMKH20	Keim Concretal MKH 20kg	3 733 SEK
KEIM-ConcMKH5	Keim Concretal MKH 5kg	1 026 SEK

KEIM Concretal®-W

Bruksklar, silikatbaserad betongskyddsfärg. Användningsområde:

KEIM Concretal®-W användes för skydd av utvändiga betongytor samt av invändiga betongytor med större belastning, t ex. i parkeringshus. *KEIM Concretal®-W* skyddar mot vatteninträngning och nedbrytning pga. vind, väder och karbonatisering.

KEIM Concretal®-W är inte lämpligt för vågräta eller svagt lutande ytor.

Nyans Över 200 standardkulörer enligt KEIM Palette-exklusiv. *Bearbetning* Pensel, roller eller airless spruta (munstycke: 0.79 mm). *Förbrukning* 2 strykningar: Ca. 0,35 kg/m² KEIM Concretal®-W och 0,02 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ. *Leverans form* 5 kg och 15/25 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
MEIM-ConcW15Br1	KEIM Concretal-W 15 kg Bruten Grupp1	4 070 SEK
MEIM-ConcW15Br2	KEIM Concretal-W 15 kg Bruten Grupp2	4 630 SEK
MEIM-ConcW25Br1	KEIM Concretal-W 25 kg Bruten Grupp1	6 460 SEK
MEIM-ConcW25Br2	KEIM Concretal-W 25 kg Bruten Grupp2	7 350 SEK
MEIM-ConcW25V	KEIM Concretal-W 25 kg Vit	5 911 SEK
MEIM-ConcW5Br1	KEIM Concretal-W 5 kg Bruten Grupp1	1 370 SEK
MEIM-ConcW5Br2	KEIM Concretal-W 5 kg Bruten Grupp2	1 568 SEK
MEIM-ConcW5V	KEIM Concretal-W 5 kg Vit	1 295 SEK

KEIM Concretal®-W Grov

Bruksfärdig betongskyddsfärg med korn på silikatbas. Användningsområde: Grundbehandling på svåra och lagade betongtytor. Försluter krackeleringar och utjämnar strukturskillnader.

NyansTonat mot över 200 standardkulörer KEIM Palette-exklusiv. Bearbetning Pensel eller roller. Förbrukning Ca. 0,20 kg/m² KEIM Concretal®-W-Grov och 0,02 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ per behandling. Beroende på underlagets struktur. Leverans form 5 kg och 25 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-ConcWG15Br1	KEIM Concretal-W Grov 15 kg Bruten Grupp1	5 861 SEK
KEIM-ConcWG15Br2	KEIM Concretal-W Grov 15 kg Bruten Grupp2	6 667 SEK
KEIM-ConcWG25Br1	KEIM Concretal-W Grov 25 kg Bruten Grupp1	9 302 SEK
KEIM-ConcWG25Br2	KEIM Concretal-W Grov 25 kg Bruten Grupp2	10 584 SEK
KEIM-ConcWG25v	KEIM Concretal-W Grov 25 kg Vit	8 512 SEK
KEIM-ConcWG5Br1	KEIM Concretal-W Grov 5 kg Bruten Grupp1	1 973 SEK
KEIM-ConcWG5Br2	KEIM Concretal-W Grov 5 kg Bruten Grupp2	2 257 SEK
KEIM-ConcWG5v	KEIM Concretal-W Grov 5 kg Vit	1 865 SEK

KEIM Silan 100

Hydrofobering utan lösningsmedel på Silanbas enligt ZTV-SIB 90 OS-A. Användningsområde: *KEIM Silan-100* kan användas som hydrofobering eller som grundning i samband med *KEIM Concretal-färg* eller *KEIM Concretal-Lasur*.

NyansFärglös. Bearbetning Pensel eller lågtrycksspruta. *Förbrukning* Vid en behandling: 0,17 liter - 0,20 liter/m². Vid två behandlingar: 0,3 liter/m². Detta beroende av underlagets sugförmåga och struktur. *Leverans form* 5 liter och 25 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Silan25	KEIM Silan 100 25l	15 287 SEK
KEIM-Silan5	KEIM Silan 100 5l	3 364 SEK

KEIM Silangrund

KEIM Silangrund är ett vattenavvisande silanbaserande grundmedel i alkoholupplösning.

Användelsesområde:

Med *KEIM Silangrund* kan stark vattenbelastade eller fuktkänsliga mineraliska, porösa ytor göras vattenavvisande.

NyansFärglös.BearbetningPensel. FörbrukningCa. 0,2 - 0,8 liter/m². Beroende på underlaget.Leverans form5 liter och 25 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-SilanGr25	Keim Silangrund 25l	8 588 SEK
KEIM-SilanGr5	Keim Silangrund 5l	1 890 SEK

1.2



KEIM Design-Base

Pigmentfri lasyrillsättning på solsilikatbas till *KEIM Design-Lasur*. Förtunnar och ger en högre transparens hos *KEIM Design-Lasur*. *KEIM Design-Base* gör lasyren enklare att arbeta med.

Bearbetning KEIM Lasurborste. *Förbrukning* Ca 0,1 liter/m² KEIM Design-Lasur med KEIM Design-Base. *Leverans form* 1, 5 och 15 liters burk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-DesB1	KEIM Design-Base, 1 lit	394 SEK
KEIM-DesB15	KEIM Design-Base, 15 lit	4 489 SEK
KEIM-DesB5	KEIM Design-Base, 5 lit	1 519 SEK

KEIM Design-Fixativ

KEIM Design-Fixativ är ett förtunnings- och grundningsmedel på solsilikatbas till *KEIM Design-Lasur*. Till grundning för stark sugande underlag och som förtunning av *KEIM Design-Lasur* till önskad transperans.

Bearbetning KEIM Lasurborste. *Förbrukning* Per lasering: Ca 0,05 liter/m². KEIM- Design Lasur med KEIM Design-Fixativ. *Levans form* 1, 5 och 20 liters dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-DesF1	KEIm Design-Fixativ, 1 lit	338 SEK
KEIM-DesF20	KEIm Design-Fixativ, 20 lit	5 175 SEK
KEIM-DesF5	KEIm Design-Fixativ, 5 lit	1 463 SEK

KEIM Design-Lasur

Lasyrkoncentrat på solsilikatbas för in- och utomhus bruk. *KEIM Design-Lasur* används till dekorlasering samt slutmålning på nya och existerande underlag. Förtunnas och justeras till önskad transparens med *KEIM Design-Base* och/eller med *KEIM Design-Fixativ*.

Nyans Enligt KEIM Palette Exklusiv, Avantgarde och i monochrome tonerna D9001-D9012, D1001 (guld), D1002 (silver), D1003 (koppar) och D1004 (lavaröd) (inomhus och utomhus). D9018-D9020 (endast inomhus). *Bearbetning* KEIM Lasurborste. *Förbrukning* Per lasering: Ca 0,05 liter/m² KEIM Design-Lasur med KEIM Design-Fixativ. eller: Ca 0,1 liter/m² KEIM Design-Lasur med KEIM Design-Base. *Leverans* form 1, 5 och 15 liters burk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-DesL15Br1	KEIM Design-Lasur 15l Bruten Grupp1	4 820 SEK
KEIM-DesL15Br2	KEIM Design-Lasur 15l Bruten Grupp2	5 267 SEK
KEIM-DesL15Br3x	KEIM Design-Lasur 15l Bruten Grupp3x (9001, 9005, 9006, 9010, 9011)	9 113 SEK
KEIM-DesL15Br4x	KEIM Design-Lasur 15l Bruten Grupp4x (9002-9004, 9007, 9008)	6 725 SEK
KEIM-DesL15Br5x	KEIM Design-Lasur 15l Bruten Grupp5x (9009, 9012, 9018, 9020)	18 752 SEK
KEIM-DesL15Br6x	KEIM Design-Lasur 15l Bruten Grupp6x (1001-1004, 9019)	45 767 SEK
KEIM-DesL15V	KEIM Design-Lasur 15l Vit	4 820 SEK
KEIM-DesL1Br1	KEIM Design-Lasur 1l Bruten Grupp1	356 SEK
KEIM-DesL1Br2	KEIM Design-Lasur 1l Bruten Grupp2	385 SEK
KEIM-DesL1Br3x	KEIM Design-Lasur 1l Bruten Grupp3x (9001, 9005, 9006, 9010, 9011)	668 SEK
KEIM-DesL1Br4x	KEIM Design-Lasur 1l Bruten Grupp4x (9002-9004, 9007, 9008)	493 SEK
KEIM-DesL1Br5x	KEIM Design-Lasur 1l Bruten Grupp5x (9009, 9012, 9018, 9020)	1 373 SEK
KEIM-DesL1Br6x	KEIM Design-Lasur 1l Bruten Grupp6x (1001-1004, 9019)	3 355 SEK
KEIM-DesL1V	KEIM Design-Lasur 1l Vit	356 SEK
KEIM-DesL5Br1	KEIM Design-Lasur 5l Bruten Grupp1	1 769 SEK
KEIM-DesL5Br2	KEIM Design-Lasur 5l Bruten Grupp2	1 931 SEK
KEIM-DesL5Br3x	KEIM Design-Lasur 5l Bruten Grupp3x (9001, 9005, 9006, 9010, 9011)	3 348 SEK
KEIM-DesL5Br4x	KEIM Design-Lasur 5l Bruten Grupp4x (9002-9004, 9007, 9008)	2 471 SEK
KEIM-DesL5Br5x	KEIM Design-Lasur 5l Bruten Grupp5x (9009, 9012, 9018, 9020)	6 872 SEK
KEIM-DesL5Br6x	KEIM Design-Lasur 5l Bruten Grupp6x (1001-1004, 9019)	16 781 SEK
KEIM-DesL5V	KEIM Design-Lasur 5l Vit	1 769 SEK

1.3



KEIM Etsvätska

Förbehandlings- och rengöringsmedel för putsade ytor baserad på kiselsyra. Reagerar vid användning till ofarliga förbindelser. *Användningsområde:* För att avlägsna kalksinterskikt på ny-putsade ytor och rengöring av gammal puts.

Nyans Ljusröd, transparent. *Bearbetning* Pensel. *Förbrukning* På slätt underlag utomhus ca. 0,07 liter/m². Inomhus ca. 0,05 liter/m² per behandling. *Leverans form* 5 liter och 20 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Ets20	KEIM Etsvätska, 20 lit	6 525 SEK
KEIM-Ets5	KEIM Etsvätska, 5 lit	1 789 SEK

KEIM färgborttagning, 20 lit

STS 7M-Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för borttagning av gammal målarfärg på mineraliska ytor som murbruk, puts, betong och tegel samt träytor där vattensköljning är svårt. Tar effektivt bort målarfärg från metallytor.

STS 1 special-Tixotropisk, vanlig sköljning skadar ej kitt och glas. Löser oljefärger och de flesta plastbaserade betongfärger. Biologiskt nerbrytbar.

NyansGrön.Förbrukning 1 liter/2-3m². *Leverans form* 20 liters dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-STStb	KEIM färgborttagning, 20 lit	7 650 SEK

KEIM Lotexan

KEIM Lotexan är ett vattenavvisande slutbehandlingsmedel på siloxan-bas. Användningsområde: *KEIM Lotexan* är en vattenavvisande impregnering för reducering av porösa byggmaterials vattenupptagningsförmåga. Produkten används normalt som enda behandling, men kan också användas som efterbehandling på *KEIM Purkristalat*.

NyansFärglös. Bearbetning Pensel eller lågtrycksspruta (rinnande). *Förbrukning* Förbrukning för två behandlingar till mättning av underlaget varierar allt efter porvolymen - mellan 0,2 - 0,8 liter/m². Normalt är 0,4 liter/m² tillräckligt. *Leverans form* 5 liter och 25 liter dunk.



PRODUKTVARIANter

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Lot25	KEIM Lotexan, 25lit	7 875 SEK
KEIM-Lot5	KEIM Lotexan, 5lit	1 688 SEK

1.4



KEIM Contact-Plus

KEIM Contact-Plus är en silikatbaserad grundfärg med tillsatser av glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar och former (upp till 0,5mm). Användningsområde: Med *KEIM Contact-Plus* förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till KEIM silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc. *KEIM Contact-Plus* används likaså för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 0,5mm och för utjämning av strukturskillnader.

NyansVit - KEIM Contact-Plus kan brytas upp till 10 % med KEIM brytfärger. *Bearbetning* Pensel eller roller. *Förbrukning* På slät, ej sugande yta ca. 0,5 kg/m². *Leverans form* 5 kg och 25 kg burk. (Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-CP25	Keim Contact-Plus 25 kg	6 779 SEK
KEIM-CP25Br	Keim Contact-Plus Bruten 25 kg	7 452 SEK
KEIM-CP5	Keim Contact-Plus 5 kg	1 492 SEK
KEIM-CP5Br	Keim Contact-Plus Bruten 5 kg	1 638 SEK

KEIM Contact-Plus Grob

KEIM Contact-Plus-Grob är en silikatbaserad grundfärg med tillsatser av glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar och former (upp till 1mm). Användningsområde: Med *KEIM Contact-Plus-Grob* förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till KEIM silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när de gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc. *KEIM Contact-Plus-Grob* används likaså för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 1mm och för utjämning av strukturskillnader.

NyansVit - KEIM Contact-Plus-Grob kan brytas upp till 10 % med KEIM brytfärger. *Bearbetning* Pensel eller roller. *Förbrukning* På slät, ej sugande yta: ca. 0,5 kg/m². På slät, sugande yta: ca. 0,6 kg/m². *Leverans form* 5 kg och 25 kg burk. (Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-CPG25	Keim Contact-Plus Grob 25 kg	6 779 SEK
KEIM-CPG25Br	Keim Contact-Plus Grob Bruten 25 kg	7 452 SEK
KEIM-CPG5	Keim Contact-Plus Grob 5 kg	1 492 SEK
KEIM-CPG5Br	Keim Contact-Plus Grob Bruten 5 kg	1 638 SEK

KEIM Fixativ

KEIM Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av rent, flytande kaliumsilikat. Användningsområde: *KEIM Fixativ* används som bindemedel och förtunning för de rent silikatbaserade tvåkomponents färgsystemen *KEIM Purkristalat* och *KEIM Dekorfärger*. *KEIM Fixativ* används som förtunning och härda-re inom *KEIM Granital* systemet. Med utspädd *KEIM Fixativ* kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag samt fixera och härda poröst mineraliskt underlag. Nyans Gul, klar. *Bearbetning* Pensel eller lågtrycksspruta. *Förbrukning* För grundning på en slät yta: ca. 0,1 liter/m² *KEIM Fixativ* (plus ca 0,1 liter/m² vatten). *Leverans form* 4 liter och 24 liter burk. (Pall: 14 x 24 liter/96 x 4 liter).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Fx24	Keim Fixativ 24 liter	6 725 SEK
KEIM-Fx4	Keim Fixativ 4 liter	1 235 SEK

KEIM Granital®

KEIM Granital? är en vattenavvisande, strykfärdig silikatbase-rad fasadfärg med absolut ljusbeständiga, oorganiska pigment och mineraliskt fyllnadsmedel. Användningsområde: *KEIM Granital?* kan användas på alla mineraliska underlag. Lämpar sig både för renovering av äldre byggnader och inom nybyggnation.

Nyans Över 200 standard kulörer enligt KEIM Palette Exclusiv. *Bearbetning* Pensel, roller eller lågtrycksspruta. (munstycke: 0.79 mm) *Förbrukning* Två strykningar på en slät, ej sugande yta: Ca. 0,35 kg/m² med Ca. 0,05 liter KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ/m². *Leverans form* 5 kg och 15/25 kg burkar (Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Gr15Br1	KEIM Granital, Bruten grupp1, 15 kg	4 268 SEK
KEIM-Gr15Br2	KEIM Granital, Bruten grupp2, 15 kg	4 903 SEK
KEIM-Gr15Br3	KEIM Granital, Bruten grupp3, 15 kg	6 372 SEK
KEIM-Gr25Br1	KEIM Granital, Bruten grupp1, 25 kg	6 779 SEK
KEIM-Gr25Br2	KEIM Granital, Bruten grupp2, 25 kg	7 781 SEK
KEIM-Gr25Br3	KEIM Granital, Bruten grupp3, 25 kg	10 114 SEK
KEIM-Gr25v	KEIM Granital, Vit 25 kg	6 300 SEK
KEIM-Gr5Br1	KEIM Granital, Bruten grupp1, 5 kg	1 492 SEK
KEIM-Gr5Br2	KEIM Granital, Bruten grupp2, 5 kg	1 717 SEK
KEIM-Gr5Br3	KEIM Granital, Bruten grupp3, 5 kg	2 232 SEK
KEIM-Gr5v	KEIM Granital, Vit 5 kg	1 386 SEK

KEIM Granital® Grov

KEIM Granital®-Grov är en silikatbaserad grundfärg för grundmålning av underlag med Krackeleringar och strukturskillnader. KEIM Granital®-Grov innehåller mineraliska fyllnadsmedel och kvarts. Användningsområde: KEIM Granital®-Grov lämpar sig för grundmålning och mellanstrykning i KEIM Granital®-Systemet. KEIM Granital®-Grov utjämnar krackeleringar och strukturskillnader.

Nyans Vit och kulörer tonat mot KEIM-Palette Exclusiv. Bearbetning Pensel eller roller. Förbrukning För två strykningar/m² på slät yta med KEIM Granital®-Grov och KEIM Granital®: Ca. 0,2 kg KEIM Granital®-Grov Ca. 0,05 liter KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ Ca. 0,2 kg KEIM Granital®. Leverans form 5 kg och 25 kg burkar. (Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg).



PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-GrG15Br1	KEIM Granital Grov, Bruten grupp1, 15 kg	4 268 SEK
KEIM-GrG15Br2	KEIM Granital Grov, Bruten grupp2, 15 kg	4 903 SEK
KEIM-GrG15Br3	KEIM Granital Grov, Bruten grupp3, 15 kg	6 372 SEK
KEIM-GrG25Br1	KEIM Granital Grov, Bruten grupp1, 25 kg	6 779 SEK
KEIM-GrG25Br2	KEIM Granital Grov, Bruten grupp2, 25 kg	7 781 SEK
KEIM-GrG25Br3	KEIM Granital Grov, Bruten grupp3, 25 kg	10 114 SEK
KEIM-GrG25V	KEIM Granital Grov, Vit, 25 kg	6 300 SEK
KEIM-GrG5Br1	KEIM Granital Grov, Bruten grupp1, 5 kg	1 492 SEK
KEIM-GrG5Br2	KEIM Granital Grov, Bruten grupp2, 5 kg	1 717 SEK
KEIM-GrG5Br3	KEIM Granital Grov, Bruten grupp3, 5 kg	2 232 SEK
KEIM-GrG5V	KEIM Granital Grov, Vit, 5 kg	1 386 SEK

KEIM Special-Fixativ

KEIM Special-Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av modifierad, flytande kaliumsilikat till KEIM silikatfärger. Användningsområde: Med *KEIM Special-Fixativ* kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag. Används också som bindemedel och förtunning enligt våra rekommendationer.

Nyansmjölkfärgad. Bearbetning Pensel eller lågtrycksspruta. Förbrukning Grundning av slät yta: Ca. 0,1 - 0,2 liter/m². Leverans form 5 liter och 20 liter dunk. (Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-SFx25	KEIM Special-Fixativ 20 Liter	5 348 SEK
KEIM-SFx5	KEIM Special-Fixativ 5 Liter	1 474 SEK

1.5



KEIM Kristall-Felsit

Keim Kristall-Felsit är ett silikat-baserat grundnings- och fyllnadsmedel för grundstrykning och mellanstrykning inom *KEIM Purkristalat* systemet. *KEIM Kristall-Felsit* innehåller en blandning av olika kornformer. Användningsområde: *KEIM Kristall-Felsit* tillsättes i *KEIM Purkristalat* vid grundstrykning eller mellanstrykning för utjämning av krackeleringar och strukturskillnader. *KEIM Kristall-Felsit* kan användas som fyllnadsmedel på alla underlag som är ägnat för *KEIM Purkristalat*. Utomhus användas produkten uteslutande som tillsättning. Invändigt kan *KEIM Kristall-Felsit* användas - som fyllnad- som grundbehandling till efterföljande mellan och slutstrykning med *KEIM Granital*.

NyansVit. Bearbetning Pensel. Förbrukning På slät yta, per strykning: Tillsättning 50 %: ca. 0,1 kg *KEIM Kristall-Felsit*/m². Tillsättning 100 %: ca. 0,2 kg *KEIM Kristall-Felsit*/m². *Leverans form* 5 kg och 25 kg burk (*KEIM Kristall-Felsit*-pasta) 5 kg och 25 kg säck (*KEIM Kristall-Felsit*-Pulver).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-KrF25	KEIm Kristall-Felsit 25 kg Pasta	7 250 SEK
KEIM-KrF5	KEIm Kristall-Felsit 5 kg Pasta	1 589 SEK
KEIM-KrFp25	KEIm Kristall-Felsit 25 kg Pulver	6 521 SEK
KEIM-KrFp5	KEIm Kristall-Felsit 5 kg Pulver	1 800 SEK

KEIM Purkristalat®

KEIM Purkristalat? är rent mineraliskt fägpulver, med absolut ljusbeständiga oorganiska pigment och mineraliskt fyllnadsmedel.

Användningsområde:*KEIM Purkristalat?* kan användas på mineraliskt, sugande och välbundet underlag, och speciellt på puts. Det översta putsskiktet ska vara minst 5 mm tjockt. Tunt putsskikt är ej lämpligt.

KEIM Purkristalat? lämpar sig sig speciellt för renovering av historiska byggnader samt för byggprojekt med särskilda krav på varaktighet och färgens visuella effekt.

*Nyans*Över 200 standard kulörer enligt KEIM Palette-exclusive.*Bearbetning*Pensel eller lågtrycksspruta.*Förbrukning*På slät yta: För 2 skikts målning med KEIM Purkristalat?:ca. 0,35 kg/m? KEIM Purkristalat? färgpulver.ca. 0,40 liter/m? KEIM Fixativ. *Leverans form*5 kg och 30 kg säck.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Pur30Br1	KEIM Purkristalat Bruten Grupp1, 30 kg	8 701 SEK
KEIM-Pur30Br2	KEIM Purkristalat Bruten Grupp2, 30 kg	10 136 SEK
KEIM-Pur30Br3	KEIM Purkristalat Bruten Grupp3, 30 kg	13 559 SEK
KEIM-Pur30V	KEIM Purkristalat Vit, 30 kg	8 399 SEK
KEIM-Pur5Br1	KEIM Purkristalat Bruten Grupp1, 5 kg	1 589 SEK
KEIM-Pur5Br2	KEIM Purkristalat Bruten Grupp2, 5 kg	1 870 SEK
KEIM-Pur5Br3	KEIM Purkristalat Bruten Grupp3, 5 kg	2 489 SEK
KEIM-Pur5V	KEIM Purkristalat Vit, 5 kg	1 546 SEK

1.6



KEIM Soldalit®

KEIM Soldalit? är en specialutvecklad, silikatbaserad fasadfärg med helt ny bindemedelssammansättning bestående av kiselol och kalievattenglas. Bindemedelssammansättningen möjliggör målning med silikatfärg inte bara på mineraliska underlag utan även på en rad organiska underlag - direkt och utan användning av häftgrund. Användningsområde: *KEIM Soldalit?* lämpar sig för renovering och nymålning på dispersions- och silikonhartsbundna färger och putser samt för mineraliska underlag. Lämpar sig inte för trä, plastiska-elastiska skikt, vissa oljefärger, lack och lättbetong. Efter grund- och slutbehandling inom *KEIM Soldalit?* - systemet kan ytan laseras med *KEIM Concreta?*-Lasyr.

Nyans Över 300 standardkulörer enligt KEIM Palette-exklusiv och KEIM Avantgarde. *Bearbetning* Pensel, roller eller sprutta. (munstycke: 0.79 mm) *Förbrukning* Två strykningar på slät yta: ca. 0,45 kg./m². *Leverans form* 5 kg och 15/25 kg burk. (Pall: 24 x 15/25 kg/70 x 5 kg).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Sol15Br1	KEIM Soldalit 15 kg Bruten Grupp1	5 839 SEK
KEIM-Sol15Br2	KEIM Soldalit 15 kg Bruten Grupp2	6 649 SEK
KEIM-Sol25Br1	KEIM Soldalit 25 kg Bruten Grupp1	9 270 SEK
KEIM-Sol25Br2	KEIM Soldalit 25 kg Bruten Grupp2	10 726 SEK
KEIM-Sol25V	KEIM Soldalit 25 kg Vit	8 453 SEK
KEIM-Sol5Br1	KEIM Soldalit 5 kg Bruten Grupp1	2 039 SEK
KEIM-Sol5Br2	KEIM Soldalit 5 kg Bruten Grupp2	2 363 SEK
KEIM-Sol5V	KEIM Soldalit 5 kg Vit	1 859 SEK

KEIM Soldalit® ME

KEIM Soldalit®-ME är en högspecialiserad solsilikat fasadfärg, med fotokatalytisk verkan enligt EN 1062:E.

KEIM Soldalit®-ME uppfyller också kraven enligt DIN 18.363, avsnitt 2.4.1 för silikatfärg.

KEIM Soldalit®-ME är lämplig till både nymålning och renovering av fasadväggar med god vidhäftning. Avfärgning med KEIM Soldalit®-ME passar allt från nya mineraliska och blandade underlag till tidigare dispersions- och silikonharpiksbaserade ytor och puts. Lämpar sig inte för följande underlag: trä plast, elastiska, tvålände, porbetong, samt ej heller lämpad för underlag som ej kan blötas (ex lack).

KEIM Soldalit®-ME är fotokatalytiskt aktiv och därmed miskar skadliga gaser (t.ex. NO₂, VOC's). och organiska föroreningar.

NyansVit samt kulörer enligt KEIM EXCLUSIV och KEIM AVANTGARDE. Kan ej fås i monocroma nyanser. Toning kan endast ske på fabrik. Bearbetning Pensel, roller, spruta (munstycke 0,68mm). Förbrukning Två strykningar slät yta: Från 0,45kg/m² Leverans form 5 kg eller 25 kg burk.



PRODUKTVARIANter

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-SolME25	KEIM Soldalit ME, Vit, 25 kg	8 791 SEK
KEIM-SolME25_1	KEIM Soldalit ME, Bruten prisgr 1 (inkl 9870), 25 kg	9 734 SEK
KEIM-SolME25_2	KEIM Soldalit ME, Bruten prisgr 2, 25 kg	11 264 SEK
KEIM-SolME5	KEIM Soldalit ME, Vit, 5 kg	1 933 SEK
KEIM-SolME5_1	KEIM Soldalit ME, Bruten prisgr 1 (inkl 9870), 5 kg	2 142 SEK
KEIM-SolME5_2	KEIM Soldalit ME, Bruten prisgr 2, 5 kg	2 480 SEK

KEIM Soldalit®-Fixativ

KEIM Soldalit®-Fixativ är en silikatbaserad produkt för grundning och förtunning med helt ny bindemedelssammansättning bestående av kiselsol och kalievattenglas. Användningsområde: *KEIM Soldalit®-Fixativ* används som förtunning för *KEIM Soldalit®* och *KEIM Soldalit® Grob*. Vid användning av *KEIM Contact-Plus* med efterföljande *KEIM Soldalit®-Fixativ* behandligar kan *KEIM Contact Plus* vid behov även förtunnas med *KEIM Soldalit®-Fixativ*. *KEIM Soldalit®-fixativ* kan dessutom användas vid grundning av starkt sugande underlag eller delar av områden som t.ex. lagningar.

Nyansmjölkaktig, blåaktig. *Bearbetning* Pensel eller lågtrycks-spruta. *Förbrukning* För grundning: ca. 0,1 - 0,2 l/m². *Leverans* form 5 liter och 20 liter burk. (Pall: 24 x 20 liter/96 x 5 liter).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-SolFx20	KEIm Soldalit-Fixativ 20l	5 272 SEK
KEIM-SolFx5	KEIm Soldalit-Fixativ 5l	1 451 SEK

KEIM Soldalit®-Grov

KEIM Soldalit®-Grov är en utjämnande silikatbaserad grund- och mellanstrykningsfärg inom KEIM Soldalit®-Systemet med helt ny bindemedelssammansättning bestående av kisel och kalievattenglas. Denna bindemedelssammansättning möjliggör målning med silikatfärg inte bara på mineralska underlag utan även på en rad organiska underlag - direkt och utan häftgrund. Användningsområde: *KEIM Soldalit®-Grov* används som grund- och mellanstrykning vid utjämnning av strukturskillnader eller sprickor/krackeleringar i samband med renovering eller ny-målning av organiska underlag i synnerhet silikonhartsbundna färger och putser samt mineraliska underlag. Lämpar sig inte för trä, plastiska-elastiska skikt, vissa oljefärger, lack och lättbetong.

NyansVit och kulörer tonat mot KEIM-Palette exklusiv och KEIM Avantgarde. *Bearbetning* Pensel eller roller. *Förbrukning* För en grundstrykning (ev. mellanstrykning) på slät yta: ca. 0,25 kg/m². *Leverans form* 5 kg och 25 kg burk. (Pall: 24 x 25 kg/70 x 5 kg).



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-SolG15Br1	KEIM Soldalit-Grov 15 kg Bruten Grupp1	5 839 SEK
KEIM-SolG15Br2	KEIM Soldalit-Grov 15 kg Bruten Grupp2	6 649 SEK
KEIM-SolG25Br1	KEIM Soldalit-Grov 25 kg Bruten Grupp1	9 270 SEK
KEIM-SolG25Br2	KEIM Soldalit-Grov 25 kg Bruten Grupp2	10 726 SEK
KEIM-SolG25V	KEIM Soldalit-Grov 25 kg Vit	8 453 SEK
KEIM-SolG5Br1	KEIM Soldalit-Grov 5 kg Bruten Grupp1	2 039 SEK
KEIM-SolG5Br2	KEIM Soldalit-Grov 5 kg Bruten Grupp2	2 363 SEK
KEIM-SolG5V	KEIM Soldalit-Grov 5 kg Vit	1 859 SEK