



## 1. Produktbeskrivning

KEIM Innotop® är en solsilikatfärg till inomhusbruk enl. DIN EN 13 300 (uppfyller också kraven för DIN 18363, afsnit 2.4.1).

## 2. Användningsområde

KEIM Innotop® är beräknad för alla vanliga underlag inomhus, såväl på väggar som i tak. KEIM Innotop® passar för ny- och renoveringsmålning i de privata boenden och i affärslokaler. Produkten är inte beräknad till underlag med saltutfällning, på lack eller trä.

## 3. Produktegenskaper

- Ekonomisk och dryg
- Homogen yta
- Hög teckning
- Hög diffusionsöppenhet
- Ej brännbar
- Matt yta
- Innehåller ej lösningsmedel eller mjukgörare
- Ej sundhetsskadlig

### Materialspecifikationer:

- organisk andel: < 5 %
- densitet: ca. 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde: ca. 11
- ångdiffusionsmotstånd:  $S_d \leq 0,01$  m  
(=ångdiffusionshastighet:  $V > 2000$  g/m<sup>2</sup>d)

### Klassifikation i henhold til DIN EN 13300

*Glansvärde vid 85°C (enl. ISO 2813):	Hel matt
*Kornstorlek (enl. EN 21524):	Fin
*Kontrast (Täckförmåga) sträckräckvid 6 m <sup>2</sup> /l: (enl ISO 6504-3)	klass 1
*Skrubbmotstånd: (enl. EN ISO 11998): (svarar till tvättbar enl. DIN 53778)	klass 3

### Färgnyanser:

Vit och kulörer enl. KEIM EXCLUSIV.  
Toning kan endast ske på fabrik.

## 4. Instruktioner

### Förberedelse av underlag och användning

Underlaget ska vara torrt, rent damm- och fettfritt. Underlag- och lufttemperatur ska under arbete och torktid vara > 5° C.

Det krävs inga förbehandlingsåtgärder för gipsspacklingar. Ytor som har snedbelysning bör ombesörjas ett gott förarbete med rätt verktyg

KEIM Innotop® kan målas, rollas eller sprutas på (dyse 0,64 mm hhv. 0,025"). Förtunning endast med vatten.

### Grundning:

Förtunna 10 l KEIM Innotop® med max 1 l rent vatten.

### Slutmålning:

Oförtunnad KEIM Innotop®

### Torktid:

Vid klimat ~ 20° C och 65 % relativ luftfuktighet skall det vara en torktid på ca 6h mellan strykningar.

### Förbruk:

På slät yta är åtgången ca 125-150 ml KEIM Innotop® / m<sup>2</sup> och strykning.

### Rengöring av verktyg

Rengörs med vatten efter användning.

## 5. Leveransform

Burk á 15 liter.

## 6. Förvaring

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt plats, ca 12 månader. Skyddas mot värme och direkt sol.

## 7. Märkning

Ingen.

## 8. Transportmärkning

Ingen.

## 9. Bortskaffelse

EU-affalls ID nr. 08 01 12  
Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

## 10. Säkerhetsupplysningar

Ytor som inte ska behandlas – särskilt glas, keramik och natursten – ska skyddas väl. Alla stänk av färg skall omedelbart avlägsnas med vatten. Skydda ögon och hud mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förklarar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2012.

---