



### 1. Produktbeskrivning

KEIM Lignosil-Base-DL är en förtunning för KEIM Lignosil-Base.

### 2. Användningsområde

Till förtunning/reglering av produkten KEIM Lignosil-Base. Max förtunningsnivå 10%.

### 3. Produktegenskaper

- Innerhåller lösningsmedel
- Transparent

#### Materialspecifikationer

Densitet: ca 0,78g/m<sup>3</sup>

### 4. Användning

Se tekniskt datablad för KEIM Lignosil-Base!

#### Förbrukning:

Tillsattsen av KEIM-Lignosil-Base-DL i KEIM-Lignosil-Base, får ej överstiga 10%.

(Ex: max 1,0 liter KEIM-Lignosil-Base-DL till 10,0 liter KEIM-Lignosil-Base)

### 5. Leveransform

Burk om 1 liter

### 6. Förvaring

KEIM Lignosil-DL förvaras torrt, kyligt, men frostfritt, hållbart i ca 12 månader. Skyddas mot värme och direkt solljus.

### 7. Bortskaffelse

EU-avfallskod nr 140603.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befrägar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version följar tidigare versioner sin giltighet.

November 2012.